

DS-D5032FL Monitor de 32"

Visión general

DS-D5032FL es una pantalla de vigilancia confiable con tecnología de retroiluminación LED, excelente reducción de color y procesamiento de imágenes, exhibe todos los detalles del vídeo. Las múltiples interfaces son capaces de atender a varios entornos de vigilancia, y el altavoz incorporado es excelente para la reproducción de audio. DS-D5032FL es una opción ideal para el área de seguridad y vigilancia.




Principales características

- Tecnología de retroiluminación LED con HD 1920 × 1080
- Amplio ángulo de visión: 178° (H)/178° (V)
- Procesamiento de imagen: Filtro tipo peine 3D, 3D desentrelazado, Reducción de ruido 3D, corrección de la piel
- Múltiples entradas: HDMI, VGA, DVI, BNC, USB, entrada de audio
- Altavoz integrado
- Congelación de imagen
- Componentes de alta fiabilidad para trabajar las 24 horas, los 7 días de la semana
- Soporte VESA

Modelo

DS-D5032FL

Interfaces



Interfaces	Descripción
HDMI	Entrada digital de señal de HDMI
Entrada de DVI (Interfaz Visual Digital)	Entrada de señal digital de DVI
Entrada de VGA	Entrada de señal analógica de VGA
Entrada de CVBS	Entrada de vídeo compuesto
USB (Universal Serial Bus o Bus Universal en Serie (BUS))	Interfaz USB
ENTRADA DE AUDIO	Entrada de audio
SALIDA DE AUDIO	Salida de audio
Entrada de RS232	Entrada en serie



DS-D5032FL

Monitor de 32"



Especificaciones

Modelo	DS-D5032FL
Pantalla	
Tipo de pantalla	TFT-LED retroiluminado
Tamaño de pantalla	32"
Tamaño de píxel (HxV)	0,3637 mm x 0,3637 mm
Resolución máxima	1920 x 1080
Brillo	400 cd/m ² (Típico)
Contrast (Contraste)	3000 : 1
Tiempo de respuesta	3,5 ms
Color	16,7 M
Ángulo de visión	Horizontal 178°, Vertical 178°
Entrada	
HDMI	HDMI x 1
VGA	VGA x 1
DVI	DVI x 1
BNC	BNC x 1
USB (Universal Serial Bus o Bus Universal en Serie (BUS))	USB x 1
Audio	
Entrada de Audio PC	Mini conector de 3,5 mm
Salida de audio PC	Mini conector de 3,5 mm
Altavoz	3W x 2
Montaje	
VESA	200 mm x 200 mm
Información general	
Fuente de alimentación	CA 100 ~ 240 V, 50/60 Hz
Consumo	< 60W(encendido) < 1W(en espera)
Temperatura de funcionamiento	0°C a 40 °C
Humedad de funcionamiento	10% ~ 85% (sin condensación)
Temperatura de almacenamiento	-20°C a 60°C
Humedad de almacenamiento	10% ~ 90% (sin condensación)
Dimensiones (An x Al x P)	737,4 mm x 452,5 mm x 70,65 mm (29,03" x 17,81" x 2,78")
Peso	19 Kg(peso bruto) ,12 Kg (peso neto)
Accesorios incluidos	1 control remoto, 2 pilas, 1 cable de alimentación, 1 manual del usuario, 1 tarjeta de garantía, 1 CD

DS-D5032FL Monitor de 32"



Dimensión (mm)

